

Általános tudnivalók

Az alábbi tudnivalók minden FDIK állófűtés típusra érvényesek, a konkrét vezérlőpanel használati útmutatójától függetlenül.

- A készüléken elhelyezett QR-kód beolvasásával használati és beüzemelési információk érhetők el. Az ott található utasítások közül a saját készülékhez tartozó leírást kell kiválasztani.
- A dokumentáció két összeszerelési videót is tartalmaz. **Figyelem:** a videókban látható készülék és tartozékai eltérhetnek a ténylegestől, de az összeszerelés menete jól követhető.
- A készülékek **kizárólag gázolajjal** használhatók.
- A fűtési szezon végén a készülékből ki kell járatni a gázolajat – használja a készüléket leállásig.
- Havonta legalább egyszer, 20 percig, egybefüggően, maximális teljesítményen kell járatni a kályhát – ezzel elkerülhető a korom lerakódása.
- A készülék minden szükséges tartozékot tartalmaz a mellékelt csomagban – nem maradt ki semmi.
- Utólagos radiátor vagy egyéb elem rákötése esetén, ha a nem megfelelően megválasztott elem miatt a kazán eltömődik, az a felhasználó felelőssége.
- A készülék normál üzemállapota a folyamatos üzem. A nagyon gyakori ki-/bekapcsolgatás az izzítógyertya idő előtti elhasználódását okozhatja.
- Járműbe szerelve figyelni kell a vezetékek keresztmetszetére – a túl vékony vezeték korlátozza a teljesítmény eljutását az állófűtéshez, emiatt a készülék nem fog elindulni.
- Minden csatlakozásnak fix, csavaros kötésnek kell lennie. Csipesz, szivargyújtó-csatlakozó és hasonló megoldás nem használható.
- A készüléket minden esetben közvetlenül az akkumulátorra kell kötni, kapcsoló vagy biztosíték közbeiktatása nélkül.
- A készülék beépített akkuvédelemmel rendelkezik: kb. 12V környékén leállítja magát, vagy el sem indul, és hibakódot jelez.
- A mobil készülék hátulján a piros csatlakozás a +, a fekete a –. Először az állófűtésre kell csatlakoztatni, majd ezután bedugni a tápegységet.
- Poros környezetben figyelni kell, hogy az égéstérbe jutó levegő ne szívjon be port. Ilyen esetben a beszívó csövet ki kell vezetni a poros környezetből, például egy hosszabb gégecsővel.

Javasoljuk szénmonoxid érzékelő használatát a fűtendő területen.